

5

CHANGER / REGLER DES PATINS DE FREINS



POUR COMMENCER

- 1 ● **Commencez par vérifier l'usure des patins.**
Les stries sur les patins ou l'épaisseur de la gomme sont de bons indicateurs.
- 2 ● **Vérifiez le placement des patins.**
Ils doivent être bien parallèles à la jante et la totalité du patin doit appuyer dessus.
- 3 ● **Pensez à nettoyer votre jante.**
Nettoyez les flancs des jantes permet d'éviter d'user prématurément ses patins de freins.



CHANGEMENT DES PATINS

- 4 ● **Desserrez ou décrochez** le câble de frein afin de pouvoir travailler plus facilement.
- 5 ● **Dévissez l'écrou** à l'aide de la clé appropriée et retirez le patin usagé.
- 6 ● **Positionnez le nouveau patin** bien parallèle à la jante. **Attention !** Il y a très souvent un patin droit et un patin gauche mais aussi un sens pour que le patin épouse au mieux la forme de la jante.
Sur les étriers **V-brake** il faut remonter les patins en respectant l'ordre des rondelles : une rondelle concave, une rondelle convexe, l'étrier de frein, une rondelle convexe, une rondelle concave, une rondelle classique, et enfin l'écrou puis serrez-le parallèlement à la jante.
- 7 ● Sur certains, on peut changer les **cartouches de patins** et garder les portes patins. Ils sont vissés ou emboîtés dans les portes patins selon les modèles.



Association Vélo-Cité

📍 16 rue Ausone 33000 Bordeaux

☎ 05.56.81.63.89

📘 Vélo-Cité Bordeaux Métropole

🌐 www.velo-cite.org

✉ atelier@velo-cite.org

📷 Velocite Bordeaux Metropole