



SATURATEUR TENUE EXTREME

Barrière hydrofuge pour bois exotiques et autoclavés
Haute concentration en anti-UV : bloque le grisaillement
Protection marine : résiste à l'eau chlorée et aux taches



Destination

Particulièrement recommandé pour une protection durable et efficace des planchers et caillebotis en teck, bois exotique ou pin, soumis aux agressions extérieures (humidité, UV, eau chlorée...) : terrasses de chalet ou de maison en bord de mer, tour de piscine... Compatible avec les bois traités en autoclave.

Performances

Le Saturateur Tenue Extrême est formulé à base d'huile naturelle et de résine alkyde spéciale « ambiance marine ».

Il protège durablement du soleil car il combine deux types d'agents anti-UV : un agent de surface qui protège le film du Saturateur, et un agent qui pénètre plus en profondeur dans le bois.

Très riche en agents hydrofuges, il imperméabilise durablement le bois contre l'eau de pluie, l'eau chlorée, l'humidité et protège des taches et des graisses.

Microporeux, il laisse respirer le bois.

Il préserve le contact avec le bois et son aspect mat naturel.

Formulé en phase aqueuse, il sèche rapidement et sans émanation d'odeur gênante.

Préparation

Le bois doit être nu, propre et sec.

•BOIS ANCIEN : effectuez un nettoyage préalable avec le Nettoyant Terrasses V33.

•BOIS GRAS : il est préférable de laisser un peu vieillir le bois en extérieur afin que le support soit dégraissé avant application du saturateur.

Application

Aspect laiteux en pot qui disparaît après séchage.

1ère application :

1. Bien remuer avec une baguette avant et pendant l'emploi.

2. Appliquez généreusement la première couche de Saturateur au pinceau plat ou au rouleau à poils courts (12mm) de façon à bien imprégner le bois. Ne pas essuyer.

3. Laissez sécher 2 heures

4. Appliquez une deuxième couche. Votre terrasse est protégée quand le bois n'absorbe plus le Saturateur. Une troisième couche peut être nécessaire si le bois n'est pas saturé.

5. Éliminez le surplus du produit qui n'a pas été absorbé avec un pinceau ou un rouleau. Ne pas laisser de surépaisseur afin de conserver un bel aspect bois naturel.

Conseils

Conditions idéales d'application : entre 12° et 25°C par temps sec.

Sur bois neuf ou remis à nu, traitez si nécessaire avec le Traitement Boiseries Extérieures V33.

En cas de taches localisées, nettoyez à l'aide du Nettoyant Terrasses V33.

L'aspect peut varier en fonction des essences de bois. Faites un essai au préalable.

Pour l'entretien courant, un simple nettoyage à l'eau suffit.

Teinte : incolore

Aspect : mat

Conditionnements : 1L, 2.5L, 5L

Temps de séchage :

Entre 2 couches: 2h

Complet : 24h

Rendement en 1 couche par 1L :

+ ou - 10 m² (le rendement peut varier selon l'état et l'essence du bois)

Nettoyage : Eau

Matériel: Rouleau ou Pinceau

1800f/L



VERNIS INCOLORE CIRE



Destination

- S'applique sur toutes les essences de bois, européennes et exotiques.
- Recommandé pour la décoration et la protection des boiseries intérieures : meubles, objets, portes...

Propriétés

Assure une excellente résistance aux chocs, aux rayures, aux taches et à l'eau.

- Rehausse la beauté naturelle du bois en lui apportant un ciré raffiné et soyeux.
- Grand confort d'application : ne coule pas, tendu parfait, séchage rapide, absence d'odeur gênante.

Les produits **PUR PROTECT®** sont formulés selon des cahiers des charges scrupuleux **pour contribuer au respect de l'utilisateur, de son habitat et de l'environnement tout en assurant un excellent niveau de performance**. Ils sont soumis à des tests normés réalisés par des laboratoires indépendants démontrant : le respect de la qualité de l'air intérieur mesuré par la norme EN ISO 16 000, des émissions de COV (Composés Organiques Volatils) inférieures aux contraintes réglementaires, l'absence de matières dangereuses.

Préparation

- **BOIS VERNI** : Poncez soigneusement au papier de verre grain fin (240). Si le vernis est écaillé, décapez avec le DÉCAPANT SPÉCIAL BOIS V33. Rincez à l'eau ou au SOLVANT NETTOYEUR V33. Laissez sécher 24 heures.
- **BOIS CIRÉ** : Retirez les couches de cire avec un décireur. Poncez au papier de verre grain fin (240) et dépoussiérez.
- **BOIS GRAS** (teck...) : Dégraissez à l'aide du SOLVANT NETTOYEUR V33. Poncez au papier de verre grain fin (240) et dépoussiérez.

Application

Conditions idéales d'application : sur un bois nu, propre et sec, entre 12° et 25°C par temps sec, hors courant d'air et à l'abri du soleil.

Aspect blanchâtre qui disparaît après séchage.

- 1 - Remuez le vernis avant et pendant emploi à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien l'homogénéiser.
- 2 - Appliquez au pinceau, mini rouleau ou au pistolet en couches régulières dans le sens des fibres du bois en évitant les surépaisseurs.
- 3 - Laissez sécher 3 heures la 1ère couche.
- 4 - Poncez légèrement au papier de verre fin (240) et dépoussiérez avant d'appliquer la seconde couche.
- 5 - Laissez sécher 24h.



Sec au toucher



Séchage entre couches



Séchage total



Matériel



Nettoyage
eau

Rendement en 1 couche/ L :
+/- 12 m²

(le rendement peut varier selon l'état et l'essence du bois)

Teinte : Incolore

Aspect : Ciré

Conditionnements :

0.25L - 0.5L - 1L et 2.5L

2880f/L



LASURE BOIS AQUA-STOP CLASSIQUE

Lasure acrylique anti-goutte qui combine confort d'application et protection du bois. Idéale sur tous les bois neufs ou anciens, en extérieur comme en intérieur.



Destination

S'applique sur boiserie extérieures et intérieures : volets, portails, clôtures, fenêtres, lambris, poutres...

Compatible bois européens et exotiques.

Propriétés

- Double action : protège et décore durablement le bois.
- Application facile à la verticale ou en hauteur grâce à son système Anti-Goutte Perfect.
- Applicable au rouleau (spécial lasure).
- Séchage rapide pour une protection en une 1/2 journée. Sans odeur gênante.
- Tenue sur toutes anciennes lasures glycéro.

1540f/L

Préparation

Le bois doit être nu, propre et sec.

- Bois brut : Poncez et dépoussiérez. Traitez préalablement votre bois avec le Traitement Bois Extérieurs ou multi-usages V33, pour mieux le protéger.
- Bois déjà lasuré : Brossez pour enlever les parties non adhérentes, égrenez au papier de verre (grain 240) et dépoussiérez.
- Bois verni ou peint : Décapez à l'aide du Décapant Spécial Bois V33. Rincez à l'eau puis laissez sécher 24h. Poncez et dépoussiérez.
- Bois gras : Dégraissez au Solvant Nettoyeur V33.

Application

Bien remuer avec une baguette large avant emploi.

- Appliquez en 2 couches au pinceau, au pistolet (dilution 10% d'eau) ou au rouleau (spécial lasure).
- Sur bois neufs ou très exposés, il est recommandé d'appliquer une 3ème couche.
- Conditions idéales d'application : entre 12° et 25° C sur un bois pas trop chaud pour éviter toutes traces au séchage.

Conseil V33

- Les tons couleurs sont recommandés sur bois blanc, en intérieur.
- L'incolore est conseillé pour l'intérieur. A l'extérieur, il s'utilise uniquement pour déconcentrer les autres teintes.
- Appliquez votre lasure à l'abri du soleil et des courants d'air. Vous éviterez ainsi que votre lasure sèche trop rapidement.
- Pour conserver un pot entamé, transvaser le produit restant dans un récipient réduit et soigneusement fermé.

Teintes : incolore – pin scandinave – merisier – chêne clair – pin d'Orégon – chêne moyen – chêne doré – chêne foncé – blanc – gris patiné

Aspect : satiné

Conditionnements : 1L, 5L

Temps de séchage :

Au toucher : 30 mn

Entre couches : 3 h

Complet : 12 h

Rendement en 1 couche par 1L :

+ ou - 12 m² (le rendement peut varier selon l'état et l'essence du bois)

Nettoyage : eau

Matériel : pinceau, rouleau ou pistolet